

CO
UTURE
RE

ICONICA ELEGANZA



THORNTREE

natural stone • fine porcelain

ICONIC ELEGANCE.

COUTURE IS AN ELEGANT AND
SOPHISTICATED DISTILLATE, WHERE
COLOR AND AESTHETICS EXPRESS A
CREATIVE BALANCE. IT IS A WORLD
SUITABLE FOR THOSE WHO LOVE
ICONIC AND REFINED CLASSICISM.

THE METAMORPHOSIS.

TODAY, LAFENZA IS DOING SOMETHING DIFFERENT: IT IS PRESENTING ITSELF WITH A NEW NARRATIVE, MUCH MORE STRATEGIC, AND WITH NEW VALUES.

A mix&match evolution (which for years has characterised the Brand's proposals) which has become more mindful and arranged into real Look Books. These distinct and separate collections, with individual stylistic identities, made up of products consistent with one another, with different graphs and surface effects, invariably designed to modify spaces without losing the initial inspirational mould, to suit taste and context.

LAFENZA'S MOOD BOARD
IS AN INVITATION TO TRAVEL
TO THIS NEW WORLD.

It takes us to different atmospheres, each with its own stylistic identity.
It is an invitation to create unique environments that reflect one's personality.



































Aesthetica - Loira - Zeus - Vis



Aesthetica - Loira - Zeus - Vis



Aesthetica - Loira - Zeus - Vis



Loira - Zeus - Vis



Loira - Vis



Vis

120x278
48"x110"

120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

90x90
36"x36"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

20



Loira - Vis

90x90
36"x36"



Loira

60x60
24"x24"

AESTHETICA



CAM	code	info
 120x278 - 48"x110"	AE CAM6 278 LPM	LPM 6,5
	AE CAM6 278 LP	LP
 120x120 - 48"x48"	AE CAM6 120 LPM	LPM 6,5
	AE CAM6 120 LP	LP
 60x120 - 24"x48"	AE CAM6 12 LPM	LPM 6,5
	AE CAM6 12 LP	LP
 30x30 - 12"x12"	MK AE CAM6 LP_M	LPM 6,5 LP



ZEUS

A	code	⌂	info
	ZEUS6 278 LPM	6,5	LPM 
120x278 - 48"x110"			
	ZEUS6 120 LPM	6,5	LPM 
120x120 - 48"x48"			
	ZEUS6 12 LPM	6,5	LPM 
60x120 - 24"x48"			
	ZEUS6 90 LPM	6,5	LPM 
90x90 - 35½"x35½"			



LOIRA

B	code	⌂	info
	LOIRA6 278B LPM	6,5	LPM 
120x278 - 48"x110"			
	LOIRA6 120B LPM	6,5	LPM 
120x120 - 48"x48"			
	LOIRA6 12B LPM	6,5	LPM 
60x120 - 24"x48"			
	LOIRA6 90B LPM	6,5	LPM 
90x90 - 36"x36"			
	LOIRA6 60B LPM	6,5	LPM 
	LOIRA 60B AS RM	20	N 
60x60 - 24"x24"			



LOIRA

A	code	info
	LOIRA6 278A LPM	6,5 LPM 
120x278 - 48"x110"		
	LOIRA6 120A LPM	6,5 LPM 
120x120 - 48"x48"		
	LOIRA6 12A LPM	6,5 LPM 
60x120 - 24"x48"		
	LOIRA6 90A LPM	6,5 LPM 
90x90 - 36"x36"	LOIRA 90A AS RM	20  
	LOIRA 60A LPM	6,5 LPM 
60x60 - 24"x24"	LOIRA 60A AS RM	20  



VIS

A	code	info
	VIS6 278A RM	6,5  
120x278 - 48"x110"		
	VIS6 120A RM	6,5  
120x120 - 48"x48"		
	VIS6 12A RM	6,5  
60x120 - 24"x48"		
	VIS6 90A RM	6,5  
	VIS 90A AS RM	20  
90x90 - 36"x36"		
	VIS6 60A RM	6,5  
60x60 - 24"x24"		
	VIS6 36A RM	6,5  
30x60 - 12"x24"		
	MK.VIS6 30A	6,5  
30x30 - 12"x12"		



VIS

W	code	⚡	info
	VIS6 278W RM	6,5	N ●
120x278 - 48"x110"			
	VIS6 120W RM	6,5	N ●
120x120 - 48"x48"			
	VIS6 12W RM	6,5	N ●
60x120 - 24"x48"			
	VIS6 90W RM	6,5	N ●
90x90 - 36"x36"	VIS 90W AS RM	20	N ✂
	VIS6 60W RM	6,5	N ●
60x60 - 24"x24"			
	VIS6 36W RM	6,5	N ●
30x60 - 12"x24"			
	MK.VIS6 30W	6,5	N ●
30x30 - 12"x12"			



COUTURE6 278LP
120X278 - 48"X110"



AESTHETICA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



CAM

AE CAM6BT120LPM
AE CAM6 BT120LP

6x120
2.4"x48"

LPM

LP

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	46,21	30	86,40	1406,30
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	46,61	16	46,08	765,87

ZEUS

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



A

ZEUS6 BT120 LPM

ZEUS6 BT90 LPM

6x120
2.4"x48"

LPM

6x90
2.4"x36"

LPM

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	46,21	30	86,40	1406,30
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	46,61	16	46,08	765,87
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,3	22	53,46	847,60

LOIRA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



B		A	
6x120 2.4"x48"			LOIRA6BT120BLPM LOIRA6BT120ALPM
6x90 2.4"x36"			LOIRA6 BT90BLPM LOIRA6 BT90ALPM
6x60 2.4"x24"			LOIRA6 BT60BLPM LOIRA6 BT60ALPM
90x90 36"x36"			LOIRA SB90B AS LOIRA SB90A AS
60x60 24"x24"			LOIRA SB60B AS LOIRA SB60A AS
33x60 13"x24"			LOIRA GR336B AS LOIRA GR336A AS

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	46,21	30	86,40	1406,30
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	46,61	16	46,08	765,87
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	28,10	32	57,60	919,20
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,3	22	53,46	847,60
60x60 - 24"x24"	rectified	20	2	0,72	33,050	32	23,04	1073,60
90x90 - 36"x36"	rectified	20	1	0,81	36,10	30	24,30	1103,00

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
LOIRA AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

VIS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - COLOURED BODY PORCELAIN TILE



A		W	
6x60 2.4"x24"			VIS6 BT60A VIS6 BT60W
6x90 2.4"x36"			VIS6 BT90A VIS6 BT90W
6x120 2.4"x48"			VIS6 BT120A VIS6 BT120W
120x32,5 48"x12.8"			VIS6 G120A VIS6 G120W
90x90 36"x36"			VIS SB90A AS VIS SB90W AS

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,06	30	86,40	1372,00
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	36,52	22	53,46	823,36
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	45,20	16	46,08	743,2
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,8	27,25	32	57,60	892,26
30x60 - 12"x12"	rectified	6,5	9	1,62	24,21	40	64,80	988,66
30x30 MOSAICO 12"x12"	rectified	6,5	6	0,54	7	72	38,88	520
90x90 - 36"x36"	rectified	20	1	0,81	36,10	30	24,30	1103,00

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
VIS RM	R10	A	>0,4	>0,4	>36	>35	1	>0,42
VIS AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
 SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	6,5 mm1800 N*
			10 mm*3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm*13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 PAVIMENTO FLOOR TILES

 RIVESTIMENTO WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 ABITAZIONI DOMETISC PURPOS

 COMMERCIALE LEGGERO TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

 COMMERCIALE RETAIL

 ESTERNI OUTDOOR

FINITURA FINISH

 NATURALE NATURAL

 *LAPPATO POLISHED

 *LAPPATO MATT HONED

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 OPACO MATT

 SATINATO SATIN

 LUCIDO GLOSSY

BORDO EDGE

 RETTIFICATO MONOCALIBRO MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

 V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit
of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per
pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con
l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. / Surfaces with a honed polished finish
are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with
the outdoors or whose entrances are protected by mats.

